

# UNDERHÅLL OCH SKÖTSELRÅD

## VIKTIGT! MÅSTE FÖLJAS FÖR ATT GARANTIerna SKA GÄLLA.

*En Polardörr består till stor del av trä som är ett levande material. För att din dörr ska kännas som ny under en mycket lång tid framöver, kräver den underhåll. Underhåll är också en förutsättning för att garantierna ska gälla.*

### Teakdörrar (5 års produktgaranti)

Teak är ett ädelträ som oftast varierar i struktur och nyanser. Polardörrens teakdörrar är grundoljade ett varv med färglös teakolja i fabriken. Direkt efter montage, då ingen risk för nedsmutsning föreligger ska en teakdörr behandlas med en teakolja som innehåller ett antimögelmedel och som är avsedd för utomhusbruk för efterbehandling. Beakta bruksanvisning på förpackningen. Det kan finnas restriktioner för vissa temperaturer samt behandling vid kraftigt solsken. Du kan gärna slipa av eventuell fiberresning med fint sandpapper. Dörren ska sedan oljas in rikligt med olja. Låt oljan sugas in under några minuter och torka sedan bort överflödigt olja. Observera att dessa oljor ofta är brandfarliga och kan självantända när de är i kombination trasa/papper och utsätts för luftens syre. Bränn dessa kontrollerat. För att dörren ska behålla sitt utseende bör den behandlas två gånger per år eller så fort ytan verkar torr och matt.

### Täckmålade dörrar

Polardörrens produkter grundas med 2-komponent färg. Efter det slipas och spacklas de för att få bort eventuella ojämnheter. Dörrarna målas sedan med 2-komponent täckfärg, glansvärde 30 i vit och kulör. De två främsta orsakerna till att man målar är estetik och skydd. En korrekt utförd målning ger ett skydd mot stora fuktvariationer. Därmed minskas risken för sprickbildning och angrepp av underliggande material. Färgytan utsätts för stor belastning av nederbörd, vind, UV-ljus och föroreningar. Detta medför en viss nedbrytning som anses vara normal när färgen åldras. Åldring sker olika fort beroende på klimat, väderstreck, föroreningar och takskydd. Nedbrytning yttrar sig i form av glansnedgång, mikrosprickor och kulörförändring om inte ytorna rengörs och underhålls regelbundet. Därför bör ytan besiktigas och rengöras regelbundet. Vid eventuell sprickbildning eller flagnings måste underhållsmålning utföras snarast. Om du vill måla om din dörr, rekommenderar vi att du tar kontakt med närmaste färghandel för råd. **OBS! Produktgaranti gäller inte vid ommålning.**

### Rengöring av dörrar (teak och täckmålade)

Dörrens samtliga sidor ska hållas rena från smuts och damm för att motverka färgens åldringsprocess. **Dörrar ska rengöras 1-2 ggr/år.** Använd miljömärkta disk- och rengöringsmedel utspädda med vatten enligt instruktion. Använd disk- eller tygrasa. Torka torrt med trasa efter rengöring. Om mögelangrepp har uppstått ska rengöringsmedel som tar bort mögelsporer användas. Därefter vaxas dörren för att förhindra oxidering och mattering av ytskiktet. Rengöringsmedel och vax får inte innehålla slip- eller poler- eller blekmedel.

### Reparation av skador på täckmålade dörrar

Om färgen skulle nötas bort eller sprickor skulle uppstå, krävs att du omgående måla över med bättringsfärg avsedd för utomhusbruk och i rätt glans och kulör. Använd för ändamålet avsedd halvmatt alkyd eller uretanalkyd lack till reparationer. Små skador repareras med liten pensel, slipa först och maska av. Vid större skador erhålles det bästa resultatet om hela ytan spacklas, slipas och målas om. Pensel kan användas, men bästa resultatet erhålles med spruta. Reparationer ska utföras när temperaturen är över 18°C. Obs! Tätningslister av silikon mellan karm och dörr får inte målas eller oljas över. Alla beslag som ingår i produkten är ytbehandlade och får inte övermålas. Funktionen försämras då, däremot ska de underhållas enligt Polardörrens underhållsföreskrifter. **OBS! Produktgaranti gäller inte vid ommålning.**

### Tröskel

Värmebehandlad bok alternativt irokko: Vid grov nedsmutsning, skrapa försiktigt vid behov, slipa och skura tröskeln ren. När tröskeln har torkat ska den behandlas med lämplig lack eller olja. Behandla gärna gummilisten på lämpligt sätt för att undvika att den fryser fast och behåller sin spänst.

### Beslag

Vi rekommenderar en årlig smörjning av gångjärn och spanjoletter, justering av gångjärn. Använd lösolja till låsfunktion och cylinder samt låsfett till kolv och gångjärn.

### Felanmälan

Felanmälan skall göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde observerats. Felanmälningar anmäls till bygghandeln, där varan införskaffades. Bygghandeln anmäler i sin tur felanmälan till Polardörren. Skador på produkterna som borde ha upptäckts innan montering i vägg, accepteras inte som felanmälan efter att varan har monterats. Vid eventuella felanmälningar där Polardörren bedömer att montage eller annat ej är fackmannamässigt utfört, tillhandahåller Polardörren ej ersättningsprodukter i enlighet med våra garantiregler. **Transportskador ska anmälas direkt till chaufför vid leverans hos bygghandel eller konsument eller senast inom sju dagar till inköpsstället alt. Polardörren. Transport från bygghandel till konsument ingår ej i Polardörrens åtagande.**

### Garantiåtagande

Garantin innebär att Polardörren avhjälper sådant fel på dörren som omfattas av garantin enligt nedan. Felet avhjälps genom antingen reparation av befintlig dörr, utbyte av felaktig komponent i dörr eller utbyte av hela dörren. Polardörrens åtagande omfattar alltså reparation eller ersättningsprodukt som tillhandahålls fraktfritt samt returfrakt till fabrik på utbytt komponent. Eventuella kringkostnader ingår ej i garantiåtagandet. **Vid besiktning som avslås på grund av att skada ej beror på fabriktionsfel debiteras eventuella kostnader som uppstår i samband med utförd besiktning.**

### Garanti för Polardörrens svensktillverkade sortiment som i fabrik ytbehandlats och glasats:

**15 år** - Form (mot böjt dörrblad, mer än 4 mm)

**5 år** - Mot kvistguling, färgsläpp och kvist som släpper från karm, beslagens funktion och kondens mellan glas i isolerrutor

**7 år** - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång) för modeller Horisont 1, Horisont 3, Insiqt, Soluppgång, Follow Me och Deja Vu

**5 år** - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång) för övriga målade modeller från Polardörrens beställningssortiment

**3 år** - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång) för Polardörrens bassortiment i vit standardutförande samt teak- och ekdörrar.

### Undantag från garantins giltighet

Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar målade i mörka kulörer från NCS 7500 (motsvarande RAL) och uppåt. Detta på grund av att mörka kulörer absorberar mer av solvärmens och utsätter materialen för extrema påfrestningar.

### Garanti för Polardörrens sortiment Nordic Entré

**10 år** - Formgaranti (mot böjt dörrblad, mer än 4 mm), kondens mellan glas i isolerrutor och på beslagens funktion

**3 år** - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång) Skillnader i träyta och kvistguling kan förekomma på karm.

### Garantiförutsättningar

För att garantin skall gälla krävs att dörren transporterats, lagrats, monterats och underhållits enligt Polardörrens anvisningar eller TMF:s skrift "Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll", att dörren ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre överkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än av Polardörren godkänd service-personal, att på dörren fastsatt serienummer vid dörrbladets kortsida mot gångjärn ej avlägsnats eller övermållats. Vid garantiåtgärder på dörrar som monterats med fogskum i enlighet med SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund) rekommendation nr 3 står kund för demonteringskostnad då dessa krävs för att åtgärda garantiåtagande på produkten. Vid skador och fläckar på produkten orsakade av fogskum gäller inte reklamationsrätt. **För ytterdörr och garageport i utsatta lägen krävs skärmtak där inte takfot ger tillräckligt skydd. Enligt branschens rekommendationer ska ytterdörren placeras i väggens "varma" del, det vill säga långt indraget (minsta liv utan tak är 120 mm).**

polardörren  
ART OF DOOR